



ProLite TH4264MIS-B1

ProLite TH4264MIS a 42" Full HD professional large format display with touch screen functionality

Incorporating the new InfraRed 6 point touch feature along with our supreme panel colour performance, this display offers the optimum performance for a truly multi-user interactive display experience. With the ability to handle up to 6 individual touch points, the TH4264MIS offers an exceptional capacity within Retail, Education, Training, Corporate and B2B markets. Features include PIP and PBP perfect for Video Conferencing or handing multi-input content in many environments. Landscape and Portrait friendly, the display can be mounted according to the application for true impact in Interactive Digital Signage and with Protection Glass the display can handle harshest environments from the Classroom to Public Domain Retail installation

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	42" (106.5 см)
Тачтехнология	infrared, multitouch (6 compatible touch points - HID, supported only under Windows® 7/8), activated by finger or pen
Панель	IPS, LED-Backlit
Видимая область	522 x 927.9 мм; 20.6" x 36.5 "
Время отклика	9 мс
Контрастность	1 000 : 1 с тач-скрин панелью
Яркость	360 cd/m ² с тач-скрин панелью
Видимая область	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178° ; вправо/влево: 89° / 89° ; вверх/вниз: 89° / 89°
Количество цветов	16.7 млн
Размер пикселя (г x в)	0.4833 x 0.4833 мм
Разрешение	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
Частота горизонтальной развертки	30 - 83 КГц
Частота вертикальной развертки	50 - 85 Гц
Синхронизация	Separate Sync
Соотношение сторон	16 : 9
коэффициент пропускания света	88%
Картинка в картинке	PIP, PBP
Максимальное (безперывное) рабочее время	18 часов в день (IRFM on)

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Аналоговый вход	VGA, RCA (VIDEO), S-Video, BNC jack, mini jack
Цифровой вход	DVI-D, HDMI, DisplayPort
HDCP	да
Аудио вход	mini jack, RCA L/R(2x)
Внешний коннектор	RS232C, RCA (L/R), VGA (D-Sub), BNC jack (VIDEO)
Разъемы	RS232C, RCA (L/R), mini jack, BNC jack, S-Video, USB (for touch connectivity), RJ45 (for LAN control)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Plug & Play	VESA DDC2B™
Управление	On-Screen-Display in 7 languages (EN, FR, ES, NL, DE, PL, RU) controlled by back controls or a remote control
Средства управления	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze, touch feature), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Колонки	2 x 12 Вт (стерео)
Безопасность	CE, TÜV-Bauart, CB, CU
Стандарт VESA	400 x 200 мм
Цвет	черный
Пульт дистанционного управления	да
Ориентация	портрет/пейзаж

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Источник питания	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Блок питания	внутренний
Потребление питания	119 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
Управление питанием	VESA DPMS

РАЗМЕР/ВЕС

Размеры Ш x В x Г	980.5 x 570 x 123.5 мм
Вес	22 кг

АКСЕССУАРЫ

Драйвер	multi-touch: Windows® 7/8, Android (limited support), Linux and Mac (HID compliant), single-touch: Vista, XP
Комплектация	power cable, VGA signal cable, DVI-D signal cable, USB cable, remote control, touch pen, iiyama logo sticker, quick start guide, safety guide